



Oil Cleaner 사용 윤활유(유압작동유 등) 여과장치

Focus Series : 이동형 대용량 여과 장치



모델 : Focus-1H
유량 : 3L/min



모델 : Focus-2H
유량 : 8L/min



모델 : Focus-4H
유량 : 16L/min



모델 : Focus-6H
유량 : 22L/min

BU Series : By-pass (기계 장착 오일 여과 장치)



BU-30
유량 : 0.8L/min
탱크용량 : 300L



BU-50
유량 : 1.5L/min
탱크용량 : 500L



BU-100
유량 : 2.0L/min
탱크용량 : 1,000L



BU-200
유량 : 2.8L/min
탱크용량 : 2,000L



(설치 예)

오일탱크 윤활유 호흡기(Desiccant Breather)



모델 BC-1, BC-2, BC-3



모델 BC-2

| 사용 효익 |

1. 습기와 이물질 혼입 방지
2. 오일, 필터 및 기계 수명 연장
3. 쉬운 관리
4. 원가절감
5. 환경 오염 방지
6. 장비가 깨끗하고 양호하게 가동되게 함

- 높 이 : 16.5Cm
- 둘 레 : 101.6mm
- 수분흡수 : 160mL
- 무 게 : 538g
- 사용온도 : -30 ~ 120℃



(유압시스템 장착 예)